



Technische Daten „THUNDERBOLT MSL“ 2015

Smoothwall-Carbon Rahmen mit verstellb. RIDE9!-Geometrie, 73,7°-75,3°
Sitzwinkel, Smooth-Link Hinterbau mit 120 mm Federweg, BC2-Pivots

- Steuerlagervorgabe** : IS integrated System 1 1/8“ oben (IS44 mm), 1,5”
unten (IS56mm), tapered
- Tretlagermaß** : PressFit 92 mm
- Nabe Hinterrad** : „E-Thru“ 142 x12 mm/ Scheibendurchm. 180 mm
- Max. Reifenbreite** : 57 mm oder 2,4“ (Herstellertoleranzen beachten!)
- Umwerfer** : Shimano E-Typ direct mount, oder SRAM S3
Typen
- Sattelstützenmaß** : 30,9 mm
- Schaltauge** : Spare Part # 131092020 (universal), oder
131093002 Shimano direct mount
- Einbaumaß Dämpfer** : 190 mm / Hub 51 mm
- Anzugsdrehmoment** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
- Steuerrohrhöhe** : XS 100 mm, SM 110 mm, MD 120 mm
LG 130 mm, XL 145 mm