



## Technische Daten Übersicht RM „ETS-X“ (ab 2002)

- XC/All-Mountain Mehrgelenkshinterbau industriegelagert  
Federweg justierbar von 89 mm - 114 mm, ab Bauj. 2006 100 mm - 140 mm.  
**Dämpferspez.** 165 mm Einbaulänge, 38 mm Hub, M8 x 22 mm  
ab 2006 190 mm Einbaulänge 50 mm Hub, M8 x 28,  
Übersetzung 1 : 2,2 / 1 : 2,3 / 1 : 2,6
- **Federwege:** Hinterbau ca. 89 - 114 mm (100 - 140 mm),  
Steuerlagergeometrie passend  
für Gabeln mit 100 – 130 mm Federweg.
- **Anzugsdrehmoment:** Lager in Kipphebeln 9 Nm bis Bauj. 2006, alle  
durchgehenden Bolzen 12 mm 10,1 Nm ab 2006,  
Befestigungsschrauben Federelement alle Baujahre 11,3 Nm
- Demontierbares **Ausfallende** Part # 180089UAT
- **Umwerfermaß** 31,8 mm Toppull
- **Sattelstützenmaß** 27,2 mm
- **Steuerrohrängen:** 15“ + 16,5“ 98 mm, 18“ 115 mm, 19“ 130mm,  
20,5“ 155 mm
- **Reifenbreiten:** Max. 2,4“
- **Max. Bremsscheibendurchmesser:** 160 mm

