



Technische Daten Übersicht RM „FLATLINE“ (ab 2008)

- Hardcore Profi-DH Rahmen mit komplett industriegelagerten LC2R Hinterbau, **Dämpferspezifikation**: Federelemente von 200 mm bis 241 mm möglich durch variable Aufhängung.
Hinterbaumaß; 150 mm Einbaubreite, Achsen 12mm Vollachse.
- **Federweg**: Von 153 mm bis 213 mm je nach Bestückung, Steuerrohrwinkel ist geeignet für Gabeln von 160 -210 mm Federweg (Doppelbrückengabel) **Steuerrohr**; 1,5“ (Adaptiert auf 1 1/8“ bei Komplettbikes)
- **Anzugsdrehmoment**: Alle Bolzen 12 mm 11 Nm, Dämpferbefestigungen 9 Nm, Achsbefestigungen 8 Nm
- Demontierbares **Ausfallende** Part # 7098009UAT mit Schaltwerkbohr. #7098010UAT für Saint-Shimano Achsen
- **Umwerfermaß**: Ohne!
- **ISCG** Chainguide Vorbereitung Durchm. 55 mm (Standard)
- **Sattelstützenmaß**: 30,9 mm
- **Steuerrohrlängen**: 112 mm (S-L)
- **Gewicht** Einzelrahmen 17“: 6,6 kg inkl. Steuerlagerreduzierung
- **Reifenbreite**: Max. 2,6“
- Max. **Bremsscheibendurchmesser**: 203 mm



