



Technische Daten Übersicht RM „Switch /SL“ (2003 -2007)

- **Hardcore Freeride 4 Gelenk Hinterbau industriegelagert**
Dämpferspez. 171 mm Einbaulänge, 44 mm Hub, M8 x 22 mm
190 mm, 50 mm Hub, M8 x 22 mm (ab 2004), 1 : 2,7
200 mm, 57 mm Hub, M8 x 22 mm (ab 2006), 1 : 3,1
- **Federwege:** Hinterbau ca. 152 mm, Steuerlagergeometrie passend für Gabeln mit 130-150 mm Federweg (Einfachbrücke) Modell 2003 bis 2005, ab 2006 (!) auch 180 mm Gabeln (Doppelbrücke).
- **Anzugsdrehmoment:** Federelementschrauben/Bolzen jeweils 11 Nm, Link-Plate Schrauben jeweils 9 Nm.
- Demontierbares **Ausfallende** Part # 180089UAT, ab 2005 109834UAT
- **Umwerfermaß:** Ohne! Adaptierbar auf 31,8 mm Toppull mit Umwerferadapter Part #1096044UAT
- **Sattelstützenmaß:** 27,2 mm, ab 2004 30,9 mm !
- **Steuerrohrängen:** 16,5“ 102 mm, 18“ 115 mm, 19,5“ 130mm,
ab 2006 16,5“ 120 mm, 18“ 125 mm, 19,5“ 130 mm
- **Reifenbreite:** Max. 2,5“
- **Max. Bremsscheibendurchmesser:** 180 mm
203 mm (ab 2006)