



Technische Daten Übersicht „INSTINCT“ ab 2013

Hydroformed FORM-Aluminium Rahmen mit RCT29-Geometrie, 74,1-74,9° Sitzwinkel durch Ride9, Smooth-Link Hinterbau mit 130 mm Federweg.

- Steuerlagervorgabe** : ZS Zero-Stack 11/8“ oben (ZS44 mm), 1,5” unten (ZS 56mm tapered)
- Tretlagermaß** : PressFit 92 mit ISCG-05, „Tabs“
- Nabe Hinterrad** : „E-Thru“ 142 x12 / max Scheibendurchm. 185 mm
- Max. Reifenbreite** : 60 mm oder 2,3“ (Herstellertoleranzen beachten!)
- Umwerfer** : Shimano E-Typ (demontierte Befestigungs-Brille) bzw. SRAM S3 Direct Mount
- Sattelstützenmaß** : 30,9 mm
- Übersetzungsverh.** : 1 : 2,54
- Einbaumaß Dämpfer** : 190 mm / Hub 51 mm, (Auge zu Auge)
- Anzugsdrehmoment** : Alle ABC Lagerpunkte 7,9 Nm,
HauptschwingeBolzen 11,9-12,5 Nm
Dämpferbefest. 6,7-9 Nm
- Steuerrohrhöhe** : S/100 mm, M/110 mm, L/120 mm, XL/130 mm
XXL/145 mm